Desarrollo de la instrucción de trabajo:

1. Colocación de equipo de seguridad adecuado para la actividad.
2. El termo nebulizador sirve para proyectar productos líquidos específicos en una niebla estable, muy fina integrada por gotitas de diámetro menor a un micrón, la niebla se forma por una fuerte corriente de aire y alta temperatura.

3. Se mezcla el sanitizante con un acarreador o vehículo para poder realizar la niebla, estos vehículos pueden ser para soluciones acuosas el agua o vehículos especiales.

4. La cantidad de químicos a utilizar va referente a los metros cúbicos a tratar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del químico.

5. Para la aplicación de un producto se debe de utilizar lo que marca la etiqueta del sanitizante , que son las recomendadas por los fabricantes.

6. El tiempo de aplicación se basará en la cantidad de metros cubiertos por la niebla de acuerdo a los metros tratados.

7. Se agrega el sanitizante en el vehículo a utilizar se mezcla perfectamente y se cuela para eliminar las impurezas que pudiera traer la mezcla se carga al equipo.

8. Se enciende el equipo y se deja hasta cubrir la cantidad de metros a tratar.

9. Una vez terminada la aplicación se enjuaga el equipo con agua poniendo a trabajar el equipo por 3 minutos.

10. La mezcla utilizada y la plaga a tratar se registran en el formato FOR-CSDP-001

11. El tiempo de reingreso a las instalaciones va de 30 minutos a 5 horas dependiendo del espacio tratado por la densidad de la nube. Se darán las recomendaciones al cliente para el ingreso a las áreas.

debe de hacer antes de iniciar una producción o para habitar las áreas tratadas.

Control de cambios.

No de revisión	Fecha de cambio	Cambio	Próxima revisión	Responsable del cambio
01	20 marzo 2020	creación	Julio 2022	Abelardo Cruz Acosta
02	4 julio 2022	Actualización referencia normativa	Julio 2026	Abelardo Cruz Acosta